

ปั๊มหอยโขงหน้าแปลนใบพัดทองเหลือง

รุ่น	ขนาดท่อ (นิ้ว)		กำลัง (แรงม้า) HP	กระแสไฟ 50 Hz	ส่งสูงสุด (เมตร)	ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)
	ดูด	ส่ง				
SAN-128A	2"	2"	1	220 V & 380 V	13.7	550
SAN-129A	2"	2"	2	220 V & 380 V	22.5	600
SAN-130	2"	2"	3	220 V & 380 V	18.5	1300
SAN-130A	3"	3"	3	220 V & 380 V	18.5	1300
SAN-131B	3"	3"	4	380 V	19	1500
SAN-131A	3"	3"	5.5	380 V	19.5	1650

คุณสมบัติ

- ประกอบด้วยใบพัดทองเหลือง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
- มอเตอร์ผ่านมาตรฐาน CE ทนทานประหยัดไฟ มาตรฐานป้องกันฝุ่นและความชื้น IP 44 พร้อมฉนวนกันไฟระดับ B
- ป้องกันมอเตอร์ด้วยสวิตต์ตัดการทำงานแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดการ OVERLOAD (THERMAL PROTECTOR) ตัดการทำงานในกรณีมอเตอร์ร้อนจัด
- ผ่านมาตรฐานการทำงาน 1000 ชม. (NON STOP)
- เสียมอเตอร์ทำจาก อลูมิเนียม ระบายความร้อนด้วยใบพัด ลดปัญหาความร้อนขณะทำงาน เป็นการยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์
- แมคคานิคเคลือบซิลิโคนคุณภาพสูง คาร์บอนเซรามิค สามารถทนอุณหภูมิน้ำเข้าได้ถึง 60 องศาเซลเซียส
- เหมาะกับการติดตั้ง สำหรับงานดูด-ส่งน้ำในงานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทั่วไป
- สูบน้ำลึก 9 เมตร (ติดตั้งกับ CHECK VALVE)

PERFORMANCE CHART AT n = 2850 RPM

